

MINICITO 1700



Installation compacte refroidie à gaz, la source de soudage MIG/MAG idéale pour les PME-PMI.

- Alimentation monophasée 230V

Bénéfices utilisateurs

Possibilité de changer la polarité

- Construction robuste
- Utilisation simple avec les meilleures caractéristiques de soudage
- Soudage de fils acier d'un diamètre 0,6/08mm
- Arc stable sur toute la plage de réglage
- Dévidage vertical intégré D 200 ou D 100 avec entraînement à 2 galets
- Utilisable à proximité de dangers électriques accrus (S)



- ❶ Interrupteur tension de soudage
- ❷ Potentiomètre avance fil
- ❸ Connection torche



Torche MIG/MAG CITORCH M 141 NG



- robuste
- maniable
- légère

Torche MIG/MAG
No d'article

CITORCH M 141 NG, 3m
W 000 275 421


Pièces d'usures pour CITORCH M 141 NG



- ❷ Buse à gaz
D 11, W 000 345 403 (2 Pièces)
D 14, W 000 345 404 (2 Pièces))



- ❶ Tube de contact
AC 06, W 000 345 612 (10 Pièces)
AC 08, W 000 345 613 (10 Pièces)
AC 10, W 000 345 614 (10 Pièces)



- Spirale
AC 06/08, 3m
No d'art. W 000 345 370
AC 08/10, 3m
No d'art. W 000 345 372

Accessoires d'avance-fil



- Galet avance-fil
AC 06/08, W 000 232 110
AC 10/12, W 000 232 112

Caractéristiques techniques :

Réseau

Alimentation monophasée	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation maxi.	21 A
Fusible	10 A

Puissance de soudage

Plage du courant de soudage	30 A ... 170 A
Courant de soudage 25% DE (40°C)	170 A
Plage de réglage	30 A/15,5 V ... 170 A/22,5 V
Gradins de réglage	4

Indice de protection

IP 21

Classe d'isolation

H

Normes

EN 60974-1

appropriée pour utilisation à proximité
de dangers électriques accrus

S

Dévidage

Diamètre du fil acier	0,6 / 0,8 mm
Bobines	D 200 / D 100

Dimensions et poids

Dimensions (L x L x H)	420 x 175 x 300 mm
Poids net	28 kg

Pour commander :

Installation de soudage MIG/MAG compacte MINICITO 1700

W 000 261 953

- câble de masse 3 m avec pince 25 mm²
- galets avance-fil ø 0,6/0,8 mm

Torche CITORCH M 141 NG, 3m (pas monter)

W 000 275 421

Edition Février 2012, Modifications réservées

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
8155 Niederhasli

Verkauf Deutschschweiz

Telefon 044 307 61 01 / 02 / 03
Fax 044 307 61 12
E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Les Halles - Zone 4, En Chamard 47 G
1442 Montagny-près-Yverdon

Vente Suisse Romandie

Téléphone 024 446 11 55
Télécop 024 446 11 85
E-Mail oerlikon.soudure@airliquide.com