

CITOCUT 10i / CITOCUT 10KT + torch CPT800

Equipos de corte plasma para pequeños espesores de trabajos de cerrajería, metalistería. Ideal para cortes de poco espesor 5-6mm. Dos modelos:

- CITOCUT 10i, muy ligero y de pequeñas dimensiones,
- CITOCUT 10KT con compresor incorporado, ideal para rápidas intervenciones, no necesita compresor externo.

Características:

- **Alimentación:** 230v monofásico. Con clavija de 16 amperios.
- **Autónomo:** El Citocut 10 KT tiene el compresor integrado no es necesario tener un compresor de aire externo.
- **Ligero:**
 - Citocut 10i: Fácil de transportar (8 Kg).
 - Citocut 10KT: Compacto, 16Kg.
- **Fácil de manejar:** potenciómetro de intensidad.
- **Display digital:** en el generador para una correcta regulación.
- **Corte por contacto:** posibilidad de repuestos largos para acceso al corte en rincones.



Citocut 10 KT



Citocut 10 i

Capacidad de corte CITOCUT 10i y Citocut 10 KT

Calidad y velocidad de avance	Calidad	Separación máxima
5-6 mm.	8 mm.	10 mm.

Características técnicas

CITOCUT 10i / CITOCUT 10KT	
Alimentación monofásico	230v (50/60 Hz)
Consumo máximo	22 A
Consumo eficiente	11,5 A
Regulación de corriente	10-30 A
Factor de marcha a 40° al 35%	30 A
60%	20 A
Indice de protección	IP 23
Peso	8Kg / 16 Kg
Dimensiones	380x150x310 / 470x205x370



Equipamiento incluido en el equipo:

- Cable de alimentación con clavija 16Amp.
- Cable de masa con pinza masa.
- Torcha de corte 5m. con piezas de desgaste.
- Llave para el repuesto de torcha
- Manual de usuario.

Referencias y opciones

	CITOCUT 10 i	CITOCUT 10 KT
Generador + torcha CPT 800	W000277618	W000271551
Opciones:		
Maleta carro y compás	W000302512	



Maleta compás

Repuestos Torcha CPT 800 (W000275097)

1 - Cuerpo de torcha	W000274860
2 - Electrodo FL	W000274224
2' - Electrodo FL largo	W000278629
3 - Difusor	W000274266
4 - Tobera d.0,8	W000274265
4' - Tobera larga d.0,8	W000278628
5 - Casquillo TN	W000274226

Repuestos de torcha



Electrodo y tobera larga para el acceso a cortes en rincones y zonas de difícil acceso.