

### CITOTIG 350W AC/DC

Inverter TIG AC/DC trifásicos, para la soldadura de todos los materiales incluido el aluminio (AC). Refrigerados por agua. De gran factor de marcha a máxima potencia: 350Amp. al 60%. Con alta frecuencia, ciclo completo de TIG y arco pulsado. Ofrecen también la posibilidad de soldar en MMA DC+, MMA DC- y MMA AC. El equipo más completo en prestaciones y calidad de soldadura en su gama. Memorización de programas. Control automático del balance de onda en función del diámetro de tungsteno.

Equipos robustos para el trabajo de calderería de aluminio, de útiles de aluminio de espesor o de fabricación en el sector transporte.



#### Funciones de los CITOTIG W AC/DC:

- Selector MMA -TIG (cebado alta frecuencia) – TIG (cebado PAC)
- Panel frontal táctil.
- 2T / 4T / modo puntos.
- Selector TIG DC
- Selector electrodo MMA DC+, MMA DC-, MMA AC
- Balance de onda AC (decapado-penetración) en función al diámetro de tungsteno.
- Ciclo Completo de TIG.
- TIG pulsado
- Función CITOSTEP
- Memorización de 10 programas
- Bloqueo de panel frontal
- Opción mando a distancia o de pedal, selección de control de panel frontal o desde mando a distancia.
- Refrigerador agua y opción carro de transporte
- Conexión de maniobra a torcha de 5 polos.
- Todas las funciones en el panel frontal.
- Conexiones de torcha, gas, mando distancia, masa y portaelectrodos en el panel posterior del equipo, protegidos de tirones.

#### Características técnicas:

		CITOTIG 350W AC/DC
Alimentación		400V. 3F (±10%)
Consumo máximo efectivo		11,7kVA
Tensión de vacío (Volt.)		70v.
Regulación de corriente		3 a 350A. (DC) – 10 a 350A. (AC)
Factor de marcha 40°C según EN 60974-1 y -10	60%	350 A.
	70%	-
	100%	280 A.
Clase de aislamiento		H
Indice de protección		IP 23 C
Peso		74Kg
Dimensiones (mm)		690 x 260 x 870

#### Referencias y opciones:

		CITOTIG 350W AC/DC
Equipo sólo sin accesorios*		W000263000
Carro de transporte		W000263309
Citorch T NG 35W EB 5m		W000278390
Citorch T NG 35W EB 8m		W000278391
Citorch T NG 35W RL 5m		W000278994
Citorch T NG 35W RL 8m		W000278995
Kit de accesorios 35-50		W000260684
Caudalímetro Eurosaf		W000290884
Mando a distancia 10m.		W000263312
Pedal mando a distancia		W000263314

\*Pinza masa y tubo de gas incluidos.



Torcha CITORCH T NG

