

TIG 200T HF PULSE PFC



PULSADO

Alta performance em superfícies muito finas.

TECNOLOGIA PFC

Fator de potência superior a 0.99. Múltiplas vantagens, tais como a poupança de energia e uma tensão de entrada mais ampla.

Funciona com 110 e 230V.

PROTEÇÕES

Equipada com sensores de voltagem, temperatura e de corrente para uma maior proteção.

COMPATÍVEL COM GERADORES

Concebido para trabalhar com geradores e para evitar falhas derivadas aos seus picos de tensão.

Pré/Pós-gás: Tempo de fluxo ajustável.

Multifunções: MMA / LIFT TIG / TIG HF

Rampa de subida/descida: Tempo ajustável.

Tensão de entrada: 90VAC ~ 275VAC

Modelo	TIG 200T HF PULSE PFC
Tensão de alimentação	1 ~ 240 V ± 50/60Hz
Intervalo de regulação	5-200A TIG e MMA
Tensão em vazio	66 V
Ciclo de trabalho (40°C)	TIG: 200A a 50% / 160A a 100% MMA: 200A a 35% / 135A a 100%
Dimensões (CxLxA)	440 x 135 x 250 mm
Classe de proteção	IP23
Classe de isolamento	F
Eficiência	≥ 80%
Peso	6 Kg