

Pièces d'usure / Wear parts / Pezzi di usura
Verschleisssteile / Verbruiksonderdelen
Piezas de desgaste

| Code Désignation | Référence |
|------------------------------|---------------|
| tc M6X25 0.6 Cu WMT2 15A | W 000 010 820 |
| tc M6X25 0.8 Cu WMT2 15A | W 000 010 821 |
| (A) tc M6X25 1.0 Cu WMT2 15A | W 000 010 822 |
| tc M6X25 0.6 CuCrZr WMT2 15A | W 000 010 823 |
| tc M6X25 0.8 CuCrZr WMT2 15A | W 000 010 824 |
| tc M6X25 1.0 CuCrZr WMT2 15A | W 000 010 825 |

Pièces d'usure / Wear parts / Pezzi di usura
Verschleisssteile / Verbruiksonderdelen
Piezas de desgaste

| Code Désignation | Référence |
|-----------------------------------|---------------|
| (B) buse conique Ø 12.5 WMT2 15A | W 000 010 786 |
| buse très conique Ø 10.0 WMT2 15A | W 000 010 787 |
| buse cylindrique Ø 16.0 WMT2 15A | W 000 010 788 |
| CU spirales acier 0.6-0.8 3m | W 000 010 730 |
| CU spirales acier 0.6-0.8 4m | W 000 010 731 |
| (C) CU spirales acier 0.6-0.8 5m | W 000 010 732 |
| CU spirales acier 1.0-1.2 3m | W 000 010 733 |
| CU spirales acier 1.0-1.2 4m | W 000 010 734 |
| CU spirales acier 1.0-1.2 5m | W 000 010 735 |
| (D) Support tube contact | W 000 277 903 |



WELDLINE

WMT2 15A

TORCHES DE SOUDAGE MIG-MAG
MIG-MAG WELDING TORCHES
TORCE PER SALDATURA MIG-MAG
MIG-MAG SCHWEISSBRENNER
MIG-MAG LASSEN TOORTSEN
TORCHAS SOLDATURA MIG-MAG



ISUM
8695-8927
 rev. 0

15A

| | |
|----|---------------|
| 3m | W 000 277 445 |
| 4m | W 000 277 447 |



| | | |
|--|--|---|
| Facteur de marche / <i>Duty cycle</i> / Fattore di marcia <i>Belastung</i> / <i>Inschakelduur</i> / <i>Factor de marcha</i> | 60% | Connectique au standard européen, bipolaire, plots rétractables |
| C1 : CO ₂ | 180 A | <i>European standard connection, bipolar, spring pins</i> |
| M21 (EN 439) : Ar + CO ₂ | 150 A | Attacco EURO, bipolare, spinette mobili |
| Classe de tension / <i>Voltage class</i> / Classe di tensione <i>Spannungsklasse</i> / <i>Spanningsklasse</i> / <i>Clase de tensión</i> | L - 113V | <i>Euro-Zentralanschluss, umpolbar, federkontakte</i> |
| Fils utilisables / <i>Using wires</i> / Fili utilizzabili / <i>Standard Ausrüstung</i> / <i>Bruikbare draad</i> / <i>Hilos utilizables</i> | Ø 0.6 / 0.8 1.0 mm | Europese standaard aansluiting, bipolaire, verende kontakten |
| Acier-Inox / <i>Steel-Stainless steel</i> / <i>Acciao-Inox</i> / Stahl-Rostfrei Stahl / Staal-Roestvast staal / <i>Acero-Acero inoxidable</i> | | <i>Conexión europea, bipolar, pines flotantes</i> |
| Débit de gaz / <i>Gas flowrate</i> / Portata di gas / <i>Gasmenge</i> / Gasdebit / <i>Caudal de gas</i> | Mini 10 l/min Maxi 18 l/min | |

WELDLINE is an Air Liquide Welding Group trademark

8695 8927 - 03 2010 - PLDB 6479

WMT2 15A

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Voir page suivante / See next page /

siehe folgende Seite

vedere pagina seguente

volgensde bladzijde zien

ver página siguiente

